

EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA



EXTINTOR DE AGUA

Esta unidad responde muy efectivo para combatir fuegos ordinarios y comunes de clase A (papel, madera, ropa, plástico y todos aquellos que se convierten en ceniza).

Económico costo de mantenimiento.

El cuerpo del cilindro de acero inoxidable y válvula de bronce cromado.

La manguera con punta triangulada para larga distancia del chorro.

5 años de garantía de fábrica contra defectos de manufactura.

Intervalo de 12 para hidropuebas.

Aprobado UL, ULC, DOT & USCG



Buckeye Fire Equipment Company

PO Box 428 . 110 Kings Road . Kings Mountain . North Carolina 28085
Tel: 704-739-7415
Fax: 704-739-7418
www.buckeyefire.com
Proudly Made in USA Since 1968

(Producto hecho en USA desde 1968)

MODELO	500
Parte No.	06-001BU
AGENT	Agua Presurizada
CAPACIDAD DE AGENTE	2.5 Gal (9 Lit.)
CLASIFICACIÓN UL/ULC	2-A
TIEMPO DE DESCARGA	50 seg.
RANGO DE DESCARGA	45 a 55 ft
PRESIÓN INTERNA	100 psi (689 kPa)
TIPO DE GANCHO	Pared
ALTURA TOTAL	24.5" (62.2 cm)
DIAMETRO	7" (17.8 cm)
RANGO DE TEMPERATURA	40° a 120° F

Distribuidor

ABRASIL CO INC
T. 507-260-9061
abrasil20@cwpanama.net
www.abrasilfire.com