



BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

LOS SUPER EXTINTORES DE ALTO FLUJO



CARACTERISTICAS

- Supera los requisitos de UL y NFPA por descargar una libra por segundo.
- Cilindro de acero resistente y válvula en bronce niquelado.
- El cilindro tiene un recubrimiento compuesto galvanizado con una capa de acabado epoxica de poliéster horneado que proporciona una protección contra la corrosión inigualable. Pasa una prueba de rocío de sal de 3000 horas.
- Manubrios de funcionamiento y seguro pasador de acero inoxidable.
- El manómetro indicador de presión esta cubierto con un anillo de acero niquelado para protección de golpe o caída.
- Cumple los requisitos DOT y TC.
- Etiqueta trilingüe: español, ingles y francés.
- 12 años de garantía por defecto de fabrica.
- Fabricado completamente en USA.

ACCESORIO
SOPORTE FIJO
P/N: 02-018



MODELO	13 HDHF ABC
P/N	06-1151BU
CAPACIDAD Lbs. (Kg)	13.2 (6 Kg)
AGENTE EXTINTOR	POLVO QUÍMICO
CLASE	ABC
CLASIFICACIÓN UL	1-A: 10:B-C
VELOCIDAD DE DESCARGA (LBS/SEG)	1.26
TIEMPO DE LA DESCARGA (SEG)	11
RANGO DE LA DESCARGA	40—50 ft / 12.19—15.24 m
GAS PRESURIZANTE	NIT
PRESIÓN OPERATIVA	195 psi (1344 kPa)
TEMPERATURA OPERATIVA	-65°F a 120°F
GANCHO	PARED INCLUIDO

PROUDLY
MADE IN THE USA
12 Year Warranty

Distribuidor:
ABRASIL CO INC
T. 507-260-9061 / 236-5644
abrazil20@cwpanama.net
www.abrasilisa.com