

EXTINTOR DE AGUA DIONIZADA



EXTINTOR DE AGUA DIONIZADA

Esta unidad responde muy efectivo para combatir fuegos comunes y de combustible.

El nuevo sistema de válvula de niebla, facilita su recarga.

La boquilla incorporada a la manguera regula la salida del agua dionizada en forma de rocío.

El cilindro de acero inoxidable esta recubierto con pintura epoxica de manera que lo hace anti-magnético.

RECOMENDADO

Uso en oficinas, escuelas, hoteles, estacionamientos, hospitales, laboratorios y cuartos de rayos X.



MODELO	WM250
Parte No.	06-085BU
MATERIAL DE VÁLVULA	BRONCE PLATIADO
CAPACIDAD DE AGENTE	2.5 Gal (9 Lit.)
CLASIFICACIÓN UL/ULC	2-A:C
TIEMPO DE DESCARGA	73 seg.
RANGO DE DESCARGA	Entre 5 a 10 pies
PRESIÓN INTERNA	100 psi (689 kPa)
TIPO DE GANCHO	Pared
ALTURA TOTAL	28" (78.1 cm)
DIAMETRO	7" (17.8 cm)
RANGO DE TEMPERATURA	40° a 120° F

Buckeye Fire Equipment Company

PO Box 428 . 110 Kings Road . Kings
Mountain . North Carolina 28085
Tel: 704-739-7415
Fax: 704-739-7418
www.buckeyefire.com
Proudly Made in USA Since 1968

(Producto hecho en USA desde 1968)

Distribuidor

ABRASIL CO INC
T. 507-260-9061
abrasil20@cwpanama.net
www.abrasilfire.com